

# inno-eye Smart Camera T Series



## SMART inno-eye T Series

고성능 프로세서 탑재로  
10배 빨라진 비전 검사 속도\*



편리하다!



경제적이다!



**EASY**  
쉽다!

\* 자사 기존 제품 대비



전자 산업



자동차 산업



식품 산업

## inno-eye Smart Camera Specification

구분		T4007
Sensor	Resolution	1280x720@30fps (HD) / 640x480@60fps (VGA)
	Image Sensor	AR0134(1/3inch)
	Pixel Size	3.75μm X 3.75μm
	Shutter	Global
	Output Format	RGB Bayer Raw (12Bit)
I/O Interface	Digital Output	3x Sink type output, Max sink 100mA, 60VDC (VAC Peak)
	Digital Input	3x Opto-isolated input
	Ethernet	10/100/1000 Base-T
	Serial Communication	RS-232C (EIA-232-C)
	Display	HDMI1.4
	Light Control	-
Mechanical & Electrical Specs	Lens Type	C-Mount / Manual Lens
	Illuminator	별도 조명 사용
	Power Consumption (24V DC)	Max 0.3A
	Dimensions ( mm X mm X mm)	76 X 57 X 42
	Weight	250g
	Housing	Aluminum
	Operating Ambient Temperature	0°~ 45°C
	Storage Ambient Temperature	-30°~ 80°C
	Software Environment	Windows 7, 8, 10 / CPU Core i5 이상 / RAM 4GB 이상 / Resolution 1280 X 1024 이상

· 렌즈 및 조명 별도 구매 필요합니다. · 상기 사양은 별도 고지 없이 변경될 수 있습니다.